ÜRÜN BİLGİ FORMU

www.btm.co
Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpasa Org. San. Bölgesi. Atatürk Mah. Gazi Bulvarı. No: 152 Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

ELT-400
ELASTOPAST

Döküman No: PDS-007-0
Yayın tarihi :05.01.2009 Revizyon tarihi : -

ÜRÜN TANIMI	Soğuk uygulamalı elastomerik polimerlerle modifiye edilmiş, sızdırmazlık, tamir, yapıştırma amaçlı derz dolgu malzemesi
UYGULAMA ALANI	Her türlü yatay ve düşey derzin dolgu işleminde, Birleşme fugalarında, baca diplerinde, havalandırma, çatı pencereleri montajında, boru çıkışlarında su geçirimsiz dolgu ve tamir malzemesi olarak, Bitümlü shingle yapıştırma ve tamirinde kullanılabilir.
UYGULAMA METODU	Uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve pas ve yağdan arındırılmalı,daha iyi aderans için tatbik edilen bitüm solüsyonu kuruduktan sonra ürün mala ve tabanca ile yüzeye veya derze uygulanır.
DEPOLAMA	Ürünün içinde bulunduğu ambalajlar direkt güneş ışığında bırakılmamalıdır.Raf ömrü 1 yıldır.
EKOLOJİK BİLGİLER	Doğal ortamda kullanılabilir.

TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
Spesifik Gravite	-	gr/cm^3	Min.	1,2
Belirli sıcalıkta akmaya karşı direnç (70^0C sıcaklık 90^0 lik açıyla)	-	mm	-	24 saat sonunda akma yok
Yüzey Adezyonu	-	-	-	uygun
Kürlenme süresi	-	gün	-	1 -10

AÇIKLAMA:

NPD (No performance defined)= değer belirtilmemiştir.
* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.

Üretici, ürün ile ilgili özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.