



ÜRÜN BİLGİ FORMU

www.btm.co

Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpaşa Org. San. Bölgesi Mah. Gazi Bulvarı. No: 152
Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

BTM RWP 200 GR BEYAZ KEÇE

Döküman No: PDS-162-0

Yayın tarihi : 14.05.2015

| ÜRÜN TANIMI | Geotekstil keçe, milimetreden çok daha ince liflerin iğneleme ve ısıtma işlemiyle birleştirilmesiyle oluşturulan kumaş görünümlü yüzeydir. | | | |
|--------------------------|--|-------------------|----------|-------|
| UYGULAMA ALANI | Yapılarda filtrasyon, güçlendirme ve koruma amaçlı kullanılmaktadır. | | | |
| DEPOLAMA | Güneş ışığı görmeyen kapalı mekanlarda depolanmalıdır. | | | |
| EKOLOJİK BİLGİLER | Çevreye zararlı ve toksik madde içermez. | | | |
| TEST | METOD | BİRİM | TOLERANS | DEĞER |
| EBATLAR - KALINLIK | TS EN 1849-1 | mm | ± 10% | 1,8 |
| EBATLAR - EN | TS EN 1849-1 | m | ± 10% | 2 |
| BİRİM AĞIRLIK | TS EN 1849-1 | gr/m ² | ± 10% | 200 |
| ÇEKME MUKAVEMETİ (EN) | TS EN 1231-2 | N/5cm | ± 10% | 120 |
| KOPMA UZAMASI (EN) | TS EN 1231-2 | % | +10, -5 | 45 |
| ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY) | TS EN 1231-2 | N/5cm | ± 10% | 100 |
| KOPMA UZAMASI (BOY) | TS EN 1231-2 | % | ± 10 | 50 |
| STATİK DELİNME | ASTM D6241 | N | ± 10% | 475 |
| RENK | - | - | - | beyaz |