ÜRÜN BİLGİ FORMU

www.btm.co
Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpasa Org. San. Bölgesi. Atatürk Mah. Gazi Bulvarı. No: 152 Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

ALS-100
ALUSOL

TS 103

Döküman No: PDS001-0
Yayın tarihi :01.10.2010 Revizyon tarihi : -

ÜRÜN TANIMI	Reflaktif aluminyum içeren solvent esaslı, soğuk uygulamalı su yalıtım solüsyonu.
UYGULAMA ALANI	UV ışınlarına karşı korunumu istenen tüm bitümlü kaplamalar ve yalıtımlı yüzeylerde, tank, boru gibi metal veya döküm eleman yüzeylerinin korozyona karşı korunmasında (Tercihen BTM Elastosol uygulamasından sonra) kullanılır. Tip 1
UYGULAMA METODU	Fırça ile uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey kuru, tozsuz, yağsız ve temiz olmalıdır.
DEPOLAMA	Direk gün ışığından koruyunuz
EKOLOJİK BİLGİLER	Su yalıtım amaçlı malzemedir.Doğal ortamda kullanılabilir.

TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
Viskozite (25°C)	TS 103	cp	-	25-150
Su içeriği	TS 103	%	-	0
0-225 °C aralığındaki damıtma ürünü	TS 103	%	Min.	35
225-360 °C aralığındaki damıtma ürünü	TS 103	%	Max.	65
Kalıntının penetrasyonu (25°C, 100gr, 5 sn)	TS 103	dmm	± 15	35
Trikloroetilende çözünürlük	TS 103	%	Min.	99
Yoğunluk	TS 103	gr/cm^3	± 0,03	0,95

NPD = (No performance defined) (Değer belirtilmemiştir.)
* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.